FDV-dokumentasjon

Gjeldende for følgende produkter:

- **Svanen** steamdusj
- **Svanen** steamdusj med badekar
- **Rubin** steamdusj
- **Everest** steamdusj
- **Kypros** steamdusj
- **Kreta** steamdusj
- **Morea** steamdusj

Kontaktinformasjon:

- **Importør:** SparMax AS
- **Adresse:** Verkstedveien 48, 3516 - Hønefoss
- **Telefon:** +47 32 12 14 16
- **E-post:** support@sparmax.no
- **Nettside:** **https://www.sparmax.no**

Produktbeskrivelse

Dusjkabinettene med steam-generator er utstyrt med aluminiumsprofiler i crom-finish og herdet sikkerhetsglass. Det har to skyvedører med magnetisk lukking og justerbare hjul. Bunnkaret er laget av sanitærakryl som er forsterket med glassfiber, og inkluderer justerbare ben for enkel høyderegulering og tilpasning. Kabinettene er utstyrt med LED-lys for behagelig atmosfære, massasjedyser i ryggen, termostatstyrt blandebatteri, bluetooth tilkobling, høyttaler og vifte.

Anvisninger for drift og vedlikehold:

Aluminiumsprofiler

Rengjøring og vedlikehold:

- Tørk av profilene regelmessig med en myk klut fuktet i vann og et mildt rengjøringsmiddel ved behov.
- Unngå bruk av rengjøringsmidler som inneholder slipemidler eller skuremidler.
- Unngå bruk av skureputer, stålull eller skarpe gjenstander som kan ripe eller matte ned overflaten.

Herdet glass

Rengjøring og vedlikehold:

- Rengjør glasset med en myk klut og mildt såpevann.
- Bruk en nal etter hver dusj for å forhindre kalkavleiringer.
- Unngå aggressive rengjøringsmidler som inneholder syrer eller alkalier.
- Ved vanskelige flekker kan isopropanol eller aceton brukes, men sørg for å skylle grundig med rent vann etterpå.

Bunnkar i akryl

Rengjøring og vedlikehold:

- Rengjør med en myk klut og varmt vann. Ved behov kan et mildt rengjøringsmiddel uten slipemidler benyttes.
- Unngå rengjøringsmidler med ammoniakk, blekemiddel eller sterke løsemidler da disse kan skade overflaten.
- Rens sluk og avløp jevnlig for å forhindre blokkeringer.

Ettersyn og kontroll

- Sørg for at dørene glir lett ved å rengjøre og eventuelt smøre hjulene.
- Stram til skruer og festemidler ved behov.
- Rens steam-dysene regelmessig for å unngå tilstopping.
- Kontroller at avløpet er fritt for hår og såperester.
- Kontroller tetninger og pakninger for slitasje og erstatt om nødvendig.
- Gjennomfør en årlig og grundig inspeksjon av hele steamdusjen, inkludert steamgeneratoren, massasjedysene, ventilasjon, elektriske komponenter og rør for tegn på slitasje eller skade.

Fuktbestandighet

Produktet har god motstand mot fukt, men krever jevnlig rengjøring for å unngå oppbygging av smuss og mineraler fra vannet.

Antatt levetid

Forventet levetid er over 10 år ved riktig bruk og vedlikehold.

Garanti og reservedeler

- **Garanti:** 10 års garanti på konstruksjon, 5 års garanti på slitedeler.
- **Reservedeler:** Reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon. Kontakt Sparmax kundeservice ved behov.

Anvisninger for deponering

Avfallstype: blandet materiale
Avfallshåndtering:

- Deponer på godkjent avfallsplass.
- Aluminiumsprofiler kan resirkuleres som metall.
- Glass med aluminiumsramme resirkuleres som metall.
- Glass skal håndteres som rene masser og resirkuleres.
- Plastdeler, resirkuleres i henhold til lokale retningslinjer.
- Elektriske deler må leveres som EE-avfall
- Produktene inneholder ikke miljøfarlig avfall.